Tenere 700

YAMAHA

Propulsée par un bicylindre de 689 cm³ à couple élevé et dotée d'une boîte de vitesse aux rapports spécifiques pour vous offrir l'équilibre idéal entre puissance et contrôle, cette baroudeuse est taillée pour les longues distances. Résolument orientée rallye-raid, elle est conçue pour faire face à un large éventail de conditions de roulage, aussi bien sur route qu'en tout terrain. De nouveaux horizons vous attendent...

MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	54 kW/ 9 000 tr/min
Carburant	Essence
Type moteur	Quatre temps, Deux cylindres, Refroidissement liquide, Double arb
Cylindrée (cm3)	689
Refroidissement	Liquide
Alésage x Course (mm)	80,0 x 68,6
Taux de compression	11.5:1
Couple maximal (N.m / tr/min)	68 N.m/6,500 tr/min
Démarrage	Démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection électronique

CHASSIS

Cadre	double berceau, Poutre en tube d'acier
Suspension avant	Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm
Suspension arrière	biellettes de suspension, Bras oscillant
Frein avant	Double frein à disque de 282 mm de diamètre à commande hydrauliqu
Frein arrière	Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydrauliqu
Jantes	Rayons
Pneu avant	90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière	150/70 R 18 M/C 70V

DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2 370 x 905 x 875
Empattement (mm)	1595
Hauteur de selle (mm)	875
Garde au sol mini (mm)	240

TRANSMISSION

Transmission	6 vitesses en prise constante

POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	
Capacité réservoir carburant (L)	16

EQUIPEMENTS

LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vétements protecteurs.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. Photos non contractuelles.